RUNLITE ®

深圳市源磊科技有限公司

Shenzhen Runlite Technology Co.，Ltd

Ask About ENERGY STAR

LM-80

Package	Product type	Luminous flux(lm)	Luminous intensity(mcd)	Directivity 2θ degree	Forward Current(mA)	Input Voltage(V)	Ra Min.	Ra Max.	CCT(K) Typ.	Qty./Pack(Max)
	YL-T3020RW-AA-30C	6.0-7.0 lm	1800-2000	120	20	2.8-3.6	70	75	3025	2000 /P
	YL-T3020RW-AA30B	5.5-6.0 lm	1600-1800	120	20	2.8-3.6	70	75	3025	2000 /P
	YL-T3020RW-AA-30A	4.5-5.5 lm	1400-1600	120	20	2.8-3.6	70	75	3025	2000 /P
3.0*2.0*1.3mm										

Package	Product type	Luminous flux(lm)	Luminous intensity(mcd)	Directivity 2θ degree	Forward Current(mA)	Input Voltage(V)	Ra Min.	Ra Max.	CCT(K) Typ.	Qty./Pack(Max)
	YL-T3020RW-AA-42C	6.0-7.0 lm	1800-2000	120	20	2.8-3.6	70	75	4250	2000 /P
	YL-T3020RW-AA-42B	5.5-6.0 lm	1600-1800	120	20	2.8-3.6	70	75	4250	2000 /P
	YL-T3020RW-AA-42A	4.5-5.5 lm	1400-1600	120	20	2.8-3.6	70	75	4250	2000 /P
3.0*2.0*1.3mm										

RUNLITE®

深圳市源磊科技有限公司

Shenzhen Runlite Technology Co.，Ltd

Ask About ENERGY STAR

LM-80

Package	Product type	Luminous flux(lm)	Luminous intensity(mcd)	Directivity 2θ degree	Forward Current(mA)	Input Voltage(V)	Ra Min.	Ra Max.	CCT(K) Typ.	Qty./Pack(Max)
	YL-T3020W-AA-53C	6.0-7.0 lm	1800-2000	120	20	2.8-3.6	75	80	5300	2000 /P
	YL-T3020W-AA-53B	5.5-6.0 lm	1600-1800	120	20	2.8-3.6	75	80	5300	2000 /P
	YL-T3020W-AA-53A	4.5-5.5 lm	1400-1600	120	20	2.8-3.6	75	80	5300	2000 /P
3.0*2.0*1.3mm										

Package	Product type	Luminous flux(lm)	Luminous intensity(mcd)	Directivity 2θ degree	Forward Current(mA)	Input Voltage(V)	Ra Min.	Ra Max.	CCT(K) Typ.	Qty./Pack(Max)
	YL-T3020W-AA-60C	6.0-7.0 lm	1800-2000	120	20	2.8-3.6	75	80	6000	2000 /P
	YL-T3020W-AA-60B	5.5-6.0 lm	1600-1800	120	20	2.8-3.6	75	80	6000	2000 /P
	YL-T3020W-AA-60A	4.5-5.5 lm	1400-1600	120	20	2.8-3.6	75	80	6000	2000 /P
3.0*2.0*1.3mm										